



ECOSIL

D19

FASSUNG: 121212
S.:1/2

WASSERBASIERENDER VERSIEGLER FÜR PINSELAUFTRAG

PRODUKTBESCHREIBUNG

ECOSIL ist ein Versiegler auf Wasserbasis mit Elastomeren für den Karoseriesektor. Das Produkt ist aufgrund seines geringen Gehalts an flüchtigen organischen Komponenten gesundheits- und umweltfreundlich.

Dank der besonderen Formel hat es die für ein Auftragen mit einem Pinsel geeigneten Eigenschaften; es bilden sich weder Tropfen noch „Runzeln“ und ist leicht zu verteilen. Die Schicht kann bis zu 5 Minuten nach der Aufbringung ausgebessert werden. Zur Arbeitserleichterung wird jeder **ECOSIL**-Behälter mit einem Pinsel geliefert.



Da das Erzeugnis sehr geschmeidig ist, ist es für das Versiegeln sämtlicher Stöße und Falze der Karosserie, des Kofferraums, der Radkästen usw. geeignet. Nach vollständiger Trocknung ist eine perfekte Haftfestigkeit auf den verschiedensten Untergründen garantiert.

Die den meisten herkömmlichen Versiegler ähnliche Farbe verändert sich beim Trocknen, sodass dieser Vorgang besser kontrolliert werden kann. **ECOSIL** kann mit sämtlichen Karosserielacken auf Wasser- oder Lösemittelbasis überlackiert werden.


MATERIALBESCHREIBUNG

Grundstoffbasis:	Elastomer
Farbe:	Grau
Spezifisches Gewicht:	1,3 kg/l bei 20°C
VOC:	40 g/l
Festkörper:	70 %

ANWENDUNGSMETHODE

	DA93
	<i>Mit dem Pinsel auftragen und die ursprüngliche Oberfläche imitieren.</i>

TROCKNUNG

	T ^r (°C)	r.L. (%)	Trockenschichtdicke (mm)	
ECOSIL	23	60	0,5	1h
	23	60	4	4h

HINWEISE

Die Trocknungszeit ist von der Schichtdicke, Lüftung, Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit abhängig.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Reichlich Wasser verwenden (auch warmes Wasser). Bei ausgetrocknetem Produkt wird Azeton empfohlen.

SICHERHEIT

Das Etikett des Produktes lesen und Hinweisen folgen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden. Zwischen +5°C und +30°C lagern.

GARANTIE

Eine nicht geöffnete Dose hält über ein Jahr nach der Herstellung.

VORSCHLAG:

Sollte im Fahrzeuginnern ein Versiegler verarbeitet werden, wird die Verwendung von ECOSIL empfohlen, da das Produkt keine schädlichen Dämpfe abgibt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Technische Abteilung.
ROBERLO SA haftet nicht beim falschen Gebrauch des Produktes.