



# RACER 1

A62

FASSUNG: 180903  
S.: 1/2

## FAST LIGHT POLYESTER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufgrund seiner schnellen Trocknung ist dieser Polyesterspachtel auch bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen hervorragend geeignet.

Durch seine cremige Konsistenz lässt er sich leicht auftragen und die porenfreie Oberfläche ergibt einen herausragenden Lackstand. Ausserdem lässt er sich leicht schleifen und bietet ausgezeichnete Haftungseigenschaften.

### MATERIALBESCHREIBUNG

**Grundstoffbasis:** Ungesättigter Polyester  
**Farbe:** Beige  
**Spezifisches Gewicht:** 1,20 kg/l bei 20°C  
**VOC:** 12 g/l Mischung

### ZUSATZPRODUKTE

Härter PBO




### GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Wird auf die verschiedenen Untergründe aufgebracht: Stahlblech, Aluminiumblech, galvanisiertes Metall und Polyester.




Für Garantiarbeiten empfehlen wir Racer1 auf Roberlo Epoxigrundierung aufzubringen. Nicht auf Thermoplaste und Wash Primer verwenden.

### VORBEREITUNG DER FLÄCHE ODER DES UNTERGRUNDES





- 1 - Untergrund prüfen und bestimmen.
- 2 - Verarbeitung:

VERARBEITUNG		Stahlblech	Aluminiumblech	Galvanisiertes Metall	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

## 1 – VERARBEITUNG

	 GEWICHT		
10°C	100:2-3	6'	25'
20°C		4'	15'
30°C		2'	8'

## 2 – SCHLIFF

		 HUB		
	↓			
BEGINN		7 - 5 mm	P120/150	P100
SCHLUSS		5 - 3 mm	P220	P240

### HINWEISE

Überdosierung des Härterers vermeiden. Härter gut vermischen.  
Unbedingt vor der Lackierung mit einer Isolierschicht überziehen.  
Der Polyesterspachtel härtet bei Temperaturen unter 5°C nicht aus.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Vor der Härtung des Produktes Spatel gut mit Lösungsmittel reinigen.

### SICHERHEIT

Das Etikett durchlesen und den Hinweisen folgen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise nachschlagen. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

### LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden. Zwischen +5°C und +30°C lagern.

### GARANTIE

Ein Jahr in ungeöffneter Originalverpackung.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Technische Abteilung.  
Bei falschem Gebrauch des Produktes haftet ROBERLO SA nicht.